

# Centrální vysavače

## DRAIN VAC



Technické parametry

# DRAINVAC

Systém DrainVac nalezne uplatnění převážně v hotelech a penzionech, kde uživatelé požadují na systému konečné zpracování nečistot. Vysávané nečistoty jsou při vstupu do odlučovače skrápěny pomocí trysky vodní mlhou a ve formě kalu zůstávají v jeho dolní části. Po naplnění nádrže je automaticky vypuštěn do kanalizace. Čistý vzduch je vyfukován mimo objekt. Celý cyklus je řízen elektronikou, ovládající vodní ventil a hladinový signál. Odpadá čištění filtru a vynášení prachu.



| Technické parametry DRAINVAC | DF2A-31 | DF2A-32     | DFDC-40  | DFDC-40P | DFDC-41     | DFDC-42     |
|------------------------------|---------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| Motor                        | 2(S)    | 2(S) + 2(S) | 1 + 1(S) | 1 + 1(P) | 2(S) + 1(P) | 2(S) + 2(P) |
| Příkon (W)                   | 2496    | 4992        | 3178     | 3178     | 4767        | 6356        |
| Napětí (V)                   | 230     | 230         | 230      | 230      | 230         | 230         |
|                              | 10,8A   | 2x10,8A     | 2x7,5A   | 2x7,5A   | 3x7,5A      | 4x7,5A      |
| Sací výkon (AirWatt)         | 606     | 1212        | 780      | 780      | 1170        | 1560        |
| Množství vzduchu (lit/s)     | 54      | 108         | 54       | 101      | 105,5       | 105,5       |
| Podtlak (mmH <sub>2</sub> O) | 4064    | 4064        | 4609     | 3072     | 3841        | 4609        |
| Hmotnost (kg)                | 29      | 39          | 39       | 39       | 49          | 49          |
| Hlučnost (dB)                | 68      | 78          | 72       | 72       | 75          | 80          |
| Objem zásobníku (lit)        | 29      | 29          | 29       | 29       | 29          | 29          |