

Centrální vysavače

SERENITY 3.0



pouze u firmy
BEAM

Technické parametry

BEAM
CENTRÁLNÍ VYSAVAČE
Electrolux

SERENITY 3.0



Nová řada výkonných a velmi úsporných centrálních vysávacích jednotek SERENITY 3.0 využívá novou technologii SMCS (Sophisticated Monitoring and Control System), který umožňuje přímou aktivní komunikaci obsluhy s centrální vysávací jednotkou. Díky intuitivnímu ovládání pomocí displeje a tlačítek na agregátu lze sledovat současný stav vysavače, jeho pracovní režim, výkonu motoru i počet provozních hodin, stupeň zaplnění prachového kanystru a další hodnoty.

Technické parametry SERENITY 3.0	SC300	SC325	SC350	SC375	SC375 SMCS	SC395	SC395 SMCS	SC3500
GoreTex – samočistící filtr	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Alphasan – antibakteriální ochrana	ne*	ne*	ne*	ne*	ano	ano	ano	ano
Anti – Vibration	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Anti – Carbon filtr	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne
Soft Start	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Atlis – montážní systém	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Napětí (V)	230	230	230	230	230	230	230	230
Příkon (W)	1400	1500	1600	1700	1700	1650	1650	3000
Sací podtlak (mmH ₂ O)	2755	2822	2892	2962	2962	3226	3226	3482
Vzduchový výkon (lit/s)	57,3	57,6	57,9	58,2	58,2	56,6	56,6	99,1
Sací výkon (W)	500	530	560	590	590	582	582	868
Vnější chlazení	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Zásuvka na agregátu	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Velikost kanystru (lit)	22**	15	15	15	15	27	27	27
Hlučnost (dB)	60	62	62	63	63	66	66	66
Max. vzdálenost k zásuvce (m)	40	60	80	100	100	100	100	120
Doporučený počet zásuvek	6	8	12	15	15	15-20	15-20	20-30
Průměr agregátu (mm)	280	280	280	280	280	355	355	355
Výška agregátů (mm)	710	890	1065	1065	1065	1065	1065	1120
Hmotnost (kg)	11,4	13	13,6	14,3	14,3	18,6	18,6	20,9

* možno objednat samostatně

** sáčkové agregáty

Dodavatel si vyhrazuje změny parametrů v závislosti na aktuálních údajích poskytnutých výrobcem.